



Allgemeine Lagervorschriften für Aluminiumkühler *Instructions générales de stockage pour refroidisseur en aluminium*

Aluminium hat eine gute Korrosionsbeständigkeit.

Hinsichtlich der Lagerung von Aluminiumkühlern gelten die gleichen Richtlinien wie bei der Lagerung von Aluminium im Allgemeinen.

Der Lagerort muss trocken sein, keine Lagerung im Freien. Eine Lagerung in aggressiver Umgebungsluft ist zu vermeiden. Hohe Luftfeuchtigkeit schadet dem Material. Die Lagertemperatur sollte möglichst konstant sein, um Kondensatbildung auf den Kühlern zu vermeiden.

Das Abdunsten von Kondenswasser ist stets zu gewährleisten. Eine einfache Folienverpackung (vom Transport) und Verschlussstopfen sind daher vor dem Einlagern zu entfernen.

Der Zustand der eingelagerten Kühler muss regelmäßig kontrolliert werden.

L'aluminium dispose d'une bonne résistance à la corrosion.

En ce qui concerne l'entreposage de refroidisseurs en aluminium, les mêmes directives s'appliquent que pour l'entreposage de l'aluminium.

Le lieu d'entreposage doit être sec, pas d'entreposage à l'extérieur. L'entreposage dans l'air ambiant agressif doit être évité. Une forte humidité endommage le matériau. La température du lieu d'entreposage doit être aussi constante que possible afin d'éviter la condensation sur les refroidisseurs.

L'évaporation de l'eau de condensation doit toujours être assurée. Un simple emballage en plastique (pour le transport) et les bouchons de fermeture doivent donc être retirés avant l'entreposage.

L'état des refroidisseurs entreposés doit être régulièrement contrôlé.

Änderungen: Dokument komplett überarbeitet.
Antragsnummer: 10019878
Ersatz für Index „d“
16.09.2024 / Oberdörfer

Modifications: Document entièrement retravaillé.
Numéro de demande: 10019878
Remplacement de l'index „d“
16.09.2024 / Oberdörfer